

AXR®800

SUPER PREMIUM RESINA PER TESTINE NEAR EDGE

**OTTIMA RESISTENZA AI SOLVENTI
ED ALLA TEMPERATURA**


**OTTIMA RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO
ED AL GRAFFIO**

OTTIMA QUALITÀ DI STAMPA


AXR®800 è un nastro in resina ad alte prestazioni per stampanti Corner Edge e Near Edge, destinato ad applicazione dai requisiti più stringenti in termini di resistenza meccanica, alla temperatura e/o ai solventi. Risulta compatibile con i materiali delle etichette che rispondono a tale livello di requisiti.

QUALITÀ DI STAMPA


Densità ottica Macbeth D19C




Nitidezza di stampa



Codici a barre




Codici a barre ruotati




SENSIBILITÀ

Velocità di stampa



Energia di stampa




Compatibilità

Carte vellum	—
Carte patinate	●
Carte lucide	●
Ricettori sintetici	● ● ●


RESISTENZA

Resistenza Meccanica


Crockmeter, 680 g/cm². Nessuna degradazione della stampa dopo 200 passaggi.



Resistenza alla temperatura



Altre resistenze



Rubtester: 939g, nessuna degradazione dopo ... passaggi
PA: 200 Etanolo: 50
Benzina minerale: 70 Benzina senza piombo 98: 10
Olio motore: 250 Liquido dei freni: 10

APR®600

APX®650

AXR®600

AXR®800

AXR®900

Inferiore	RESISTENZA AI SOLVENTI	Complementare
Superiore	COMPATIBILITÀ RICETTORI	Complementare
Superiore	VELOCITÀ DI STAMPA	Uguale


AXR® 800

SUPER PREMIUM RESINA PER TESTINE NEAR EDGE

AREE DI APPLICAZIONI

Le prestazioni dell'AXR® 800 rispondono alle esigenze dei seguenti settori :

(Per altre applicazioni, contattateci.)



SPECIFICHE DEL NASTRO

Backcoating :

A base di silicone.
Coefficiente di frizione :
Kd < 0.2.


Inchiostro :

Resina.
Punto di fusione :
85°C / 185°F
(procedure ARMOR).

Film PET :

Spessore : 4.5 µm.

Backcoating →
Film PET →
Strato(l) d'inchiostro →



Stoccaggio :

12 mesi, 5-35°C,
20-80 % di umidità.

Nastro :

Spessore (nero) : < 9 µm.
Il nastro è trattato anti-statico.

CERTIFICAZIONI

Conforme REACH / SVHC : 1907/2006/CE

Contatto con gli alimenti : 1935/2004/CE

Metalli pesanti : - 2002/95/CE
- 2002/96/CE
- 2011/65/CE

California Proposition 65



GAMMA COLORI

● Nero

Per altri colori, consultare la gamma AXR®600.

SVILUPPO SOSTENIBILE

ARMOR valutazione dell'AXR®800 :

Paragone con altri nostri prodotti.

Ambiente



Economia



Il film viene prodotto in uno degli stabilimenti più organizzati e premiati del settore :



Certificazioni qualità, salute, sicurezza e ambiente :

ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004
OHSAS 18001: 2007 ISO 50001: 2011



Responsible Care: Il programma della International Council of Chemical Associations ha come obiettivo miglioramenti costanti in termini di salute, sicurezza e ambiente.



Global Compact: Iniziativa delle Nazioni Unite che invita le aziende ad applicare i fondamentali valori etici ed ambientali.



Kodit s.r.l.

Il Traversa Via Dietro Corte (Zona P.I.P.) 81030 Teverola (CE)
Tel 081-503.33.84 - Fax 081-501.68.89
E-Mail: info@kodit.it Web: www.kodit.it

ARMOR
MAKING THERMAL TRANSFER EASIER