



Nastro versatile progettato per etichette tessili

Principali benefici

- Sviluppato per un utilizzo intensivo
- Resistente ai lavaggi tessili
- Certificato OEKO-TEX® Standard 100 per una fiducia massima in tutte le applicazioni tessili

Applicazioni

- Etichette per indumenti
- Etichette per esterni
- Etichette per interni autovetture



Materiali raccomandati

Nylon	● ● ● ● ●
Raso	● ● ● ● ●
Poliestere	● ● ● ● ●

Qualità di stampa

Codice a barre	● ● ● ● ●
Grado di nerezza	● ● ● ● ●
Caratteri piccoli	● ● ● ● ●

Resistenze tecniche

Lavaggio	● ● ● ● ●
Lavaggio a secco	● ● ● ● ●
Stiro	● ● ● ● ●

Parametri di stampa

Velocità massima: 8 ips (200 mm/s)

Energia:



Caratteristiche tecniche

Spessore del film: 4,5µm

Spessore totale del nastro: <8µm

Punto di fusione: 75°C | 167°F

Coefficiente di attrito: Kd < 0,2

Nero: 1,8 ODR

Trattamento antistatico

Certificati & conformità

OEKO-TEX® Standard 100 - Class I
- CQ1172/1 IFTH

REACH/SVHC 1907/2006/EC

EU Contatto alimentare
1935/2004/EC

RoHS/Metalli pesanti 2011/65/EU

California Proposition 65

Alogeni IEC 61249-2-21:2003

Stoccaggio

- 12 mesi raccomandati
- Tasso umidità 20-80%
- Temperatura 5-35°C (40-95°F)

Colori

- ATX 7
- ATX 7R (Pantone 185 C)
- ATX 7B (Pantone Process Blue C)
- ATX 7W (Bianco)
- ATX 7UW (Ultra Bianco)