

LINX 9920



Continuità operativa

Elimina i tempi di fermo produzione

Massimo risparmio

Riduci i costi di gestione

Affidabilità

Garanzia di una marcatura sempre presente e corretta

Codifica più informazioni a velocità più elevate

Il Linx 9920 rende più semplice la codifica dei vostri prodotti, è infatti in grado di codificare messaggi su 6 righe ad una velocità maggiore e con meno interventi di manutenzione preventiva.

Garantisce:

- Notifiche di rabbocco inchiostro e solvente più evidenti e stima della durata residua della stampa
- UPS integrato: continua a stampare per 3 minuti dopo interruzione di corrente
- Cambio linea senza arrestare il getto (9 minuti di autonomia) e cambio impostazioni semplice e veloce grazie alle icone associate al messaggio
- LINX message studio: creazione di messaggi da PC inviabili al marcatore in linea o tramite USB
- GS1 builder: creazione codici tramite procedura guidata

Operazioni semplici per marcature prive di errore

Il sistema di ricarica di inchiostro e solvente è semplice ed immediato. Niente utensili, nessuno spreco, niente errori.

Manutenzioni semplici: senza strumentazione e con guide passo passo direttamente dal display.

Per periodi di inattività fino a 3 mesi non è prevista nessuna operazione straordinaria; basta spegnere il marcatore con il Seasonal Shutdown Mode.

LINX IRIS - Assicurati che ogni prodotto sia stampato con il codice corretto e nella posizione giusta, non avrai più bisogno di eseguire controlli manuali.

LINX SURE CLEAN - Undici getti puliscono con precisione i componenti critici della testina di stampa, mentre una ventola integrata la asciuga, il tutto in meno di 5 minuti.

Miglior efficienza produttiva


L'Advanced System Monitoring tiene sotto controllo le funzioni del marcatore con lo scopo di evitare interventi tecnici non preventivati.

La testa di stampa sigillata ed i sistemi di pulizia Autoflush garantiscono ripartenze senza problemi in ogni condizione.

Caratteristiche di stampa: fino a 6 righe compreso barcode 2D. Messaggi su di una sola riga vengono stampati perfettamente fino a 436 m/min. Carton coding disponibile come opzionale. Disponibili testi sequenziali e numerazione sequenziale flessibile.

Dati di produzione a display: facile interpretazione a display della produttività in tempo reale e registrazione delle cause dei fermi di produzione.

Applicazioni




Settore alimentare



Settore metalmeccanico



Settore farmaceutico



VELOCITÀ E ALTEZZE DI STAMPA

Testina	Mk11 Midi	Mk11 Midi Plus
Ugello	62 µm	75 µm
Linee di stampa	4 righe da 7 punti 6 righe da 5 punti	4 righe da 7 punti 6 righe da 5 punti
Altezza carattere	da 1,8 a 20 mm	da 2,1 a 20 mm
Velocità massima di stampa (1 linea, 5 punti)	6,25 m/s (0,47 mm passo goccia)	7,28 m/s (0,57 mm passo goccia)
Velocità massima di stampa (2 linee, 7 punti)	2,46 m/s (passo di 0,43 mm)	2,38 m/s (0,52 mm passo goccia)
Distanza consigliata tra testina e substrato	12 mm (35 mm per codifica su cartoni)	20 mm (45 mm per codifica su cartoni)

CARATTERISTICHE HARDWARE

Easi-Change®: intervallo di sostituzione fino a 24 mesi (18.000 ore) per inchiostri dye based, fino a 12 mesi (6.000 ore) per inchiostri soft pigmented

Pulizia automatica della testina di stampa: intervalli di pulizia tipici di 3 mesi (100 avvii e arresti) per inchiostri dye based, fino a 1 mese per inchiostri soft pigmented

Controllo della velocità del getto e sensore di temperatura: per una stampa costante anche in condizioni ambientali variabili

Ricarica di inchiostro e solvente semplice e pulita: cartuccia di inchiostro da 0,5 litri, cartuccia di solvente da 1 litro

Touch screen a colori da 10": con copertura in polimero resistente ai solventi

Pompa dell'inchiostro durevole: senza necessità di sostituzioni programmate

Spegnimento prolungato (fino a 3 mesi): senza necessità di lavaggio o drenaggio del marcatore

Condotto flessibile e robusto a doppio tubo: per applicazioni statiche e in movimento

Batteria LINX PRINTPROTECT® (opzionale)

Sistema di visione LINX IRIS® (opzionale)

Stazione di lavaggio LINX SURECLEAN® (opzionale)

CARATTERISTICHE SOFTWARE

Avvio, pausa e spegnimento del getto con un solo pulsante

Spegnimento automatico: dopo l'arresto del getto

Creazione e modifica dei messaggi: con drag-and-drop, funzione zoom e modalità inserimento per messaggi lunghi

Registrazione e conteggio totale delle stampe, dei messaggi e dei lotti

Funzioni protette da password e creazioni di profili personalizzati

Creazione e modifica dei messaggi durante la stampa: con drag-and-drop, funzione zoom e modalità inserimento per messaggi lunghi

Misurazione della velocità di produzione a schermo e registro delle interruzioni della produzione (scaricabile su dispositivo USB)

Guida a schermo su informazioni e diagnostica

Indicatori del livello dei liquidi a schermo e fino a 12 ore di autonomia dall'avviso all'arresto del marcatore

QuickSwitch®: selezione dei messaggi, aggiornamento remoto dei campi e selezione e compilazione automatica dei campi di testo tramite scanner di codici a barre

Selezione rapida della lingua da tutte le schermate, tastiera secondaria per la stampa multilingue

Guida a schermo su informazioni e diagnostica

È possibile memorizzare fino a 50 impostazioni di linea, ciascuna con nomi distintivi

Backup, copia e ripristino delle impostazioni di memorizzazione dei messaggi e della stampante tramite dispositivo di archiviazione USB

Memorizzazione fino a 1.000 messaggi: nella memoria interna della stampante; possibilità di memorizzarne altri tramite dispositivo USB

Procedura guidata semplice per la configurazione della velocità di linea e dell'encoder, per l'installazione su nuove linee di produzione

Monitoraggio del sistema su schermo per misurare i parametri chiave del sistema di inchiostro e ambientali, al fine di evitare arresti non programmati

FUNZIONALITÀ DI STAMPA DEI MESSAGGI

Testo, simboli, numeri, date, immagini, loghi

Campi ottimizzati per la modifica dei messaggi in un'unica operazione con prompt personalizzabili sullo schermo

Funzioni di altezza, larghezza e ritardo per un agevole dimensionamento e posizionamento del codice

Formati automatici per la stampa di date, orari e arrotondamenti delle date (utilizzando l'orologio interno della stampante)

Editor personalizzato di date e orari per generare diversi formati di data in base alle necessità

Funzione di avanzamento automatico della data: aggiunta di secondi, minuti, ore all'ora corrente o di giorni, settimane o mesi alla data attuale

Opzione di regolazione automatica dell'ora per l'ora legale

Numerazione sequenziale, conteggio in avanti e all'indietro, intervalli variabili

Numerazione sequenziale (intervalli di numeri multipli, sequenze alfanumeriche)

Opzione di reimpostazione dei numeri sequenziali con un solo tocco dallo schermo della stampante e reimpostazione tramite trigger esterno

Stampa di caratteri in grassetto (fino a 9 volte)

Spaziatura variabile dei caratteri e stampa di immagini invertite, per una migliore leggibilità e riconoscimento del sistema di visione

Stampa con caratteri ruotati (a torre)

Stampa capovolta

Codifica a turni (il contenuto del messaggio cambia automaticamente in orari prestabiliti)

È possibile importare grafici e loghi nella stampante come file bitmap tramite la porta USB

Funzione "Calendario di produzione", per stampare una sequenza di messaggi in modo automatico, con diverse opzioni di attivazione e ripetizione della stampa

Marcatura precisa a intervalli regolari, con funzione di riavvolgimento per individuare le linee che scorrono all'indietro e opzioni di calcolo ad alta precisione

Selezione dei messaggi tramite immagini dei prodotti

Codici a barre (ITF 2 of 5, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPCA, Pharmacode, Data Matrix, GS1 Data Matrix, QR, RM4SCC-Tipo C)

Selezione, creazione e modifica dei messaggi da PC tramite Linx Message Studio®

Orientamento dinamico per la stampa su applicazioni a traslazione

TESTINA DI STAMPA

Condotto di 2 m

Condotto di 4 m (opzionale)

Condotto di 6 m (opzionale - non disponibile per la testina di stampa MK11 Mini)

Testina di stampa a 90° con regolazione del posizionamento a 270° (opzionale), tubo resistente al perossido di idrogeno (opzionale)

Filtro dell'aria sulla testina di stampa: assicura una maggiore affidabilità in ambienti polverosi o umidi (opzionale)

Active Airflow Control per un minor consumo di solvente ed emissioni ridotte (opzionale, non disponibile sulle testine da 6 m)

Consumi ridotti fino al 48% (a seconda dell'inchiostro e dell'applicazione, condotti da 2 m o 4 m)

GAMMA INCHIOSTRI

Base MEK (dye-based, soft pigmented-based)

Base mista (MEK free, dye-based)

Base solvente (MEK free, dye-based)

CONNESSIONI/INTERFACCIA

2 connettori di tipo D per il sensore di prodotto

Encoder ad albero/secondo sensore di prodotto, encoder in quadratura per applicazioni di rilevamento della direzione e telecamera di visione

Uscita di allarme esterna monostadio (24 V) con opzione di allarme multistadio

USB: per il backup e il trasferimento dei messaggi e connessione Wi-Fi per Linx PrinterNet

Ethernet: per l'interfaccia di comunicazione remota, Extended QuickSwitch®, REST, Linx Message Studio e Linx PrinterNet

Doppia uscita di allarme (24 V e a potenziale zero) (opzionale)

RS232 (opzionale) e I/O parallelo (opzionale)

CARATTERISTICHE FISICHE

Acciaio inox

Grado di protezione ambientale IP55

Opzioni di montaggio: Supporto da pavimento con ruote, supporto da tavolo, staffa per il montaggio su mensola o mobile

Intervallo di temperatura di funzionamento: 5-45 °C (0-50 °C per i tipi di inchiostro Linx 1240, 1010, 1014 e 3240)

Intervallo di umidità (senza condensa): massimo 90%

Alimentazione: 100-230 V, 50/60 Hz

Consumo energetico: 38 W

Potenza: 120 W

Peso: 23,2 kg (inclusi liquidi e testina di stampa da 2m)

CERTIFICAZIONI

• GS • CE • UL • CAN/CSA • FCC • BIS



Kodit s.r.l.

Il Traversa Via Dietro Corte (Zona P.I.P.) 81030 Teverola (CE)

Tel 081-503.33.84 - Fax 081-501.68.89

E-Mail: info@kodit.it Web: www.kodit.it